

Innerseal Plus⁽⁺⁾

High Performance Concrete Protection



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTO, NORUEGA

14

111-CPD-0556

Nº de DoP: CI 003

EN 1504-2:2004

Productos de protección de superficie, **Impregnación**

Grado de protección (1.2)

Resistencia física (5.2)

Nombre del producto: **ControllInnerseal Plus** ⁽⁺⁾

Profundidad de penetración: Clase II >10 mm

Resistencia a abrasión: > 30 %

Permeabilidad al vapor de agua: NPD

Absorción capilar: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Permeabilidad al agua: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$

Compatibilidad térmica: NPD

Resistencia química: Sin efectos visuales

Resistencia a impactos: Clase III: > 20 nm

Fuerza de adhesión (arrancar): $3,0 \text{ n/mm}^2$

Reacción al fuego Euroclass A1 (Incombustible)

Resistencia al deslizamiento: NPD

Las sustancias peligrosas cumplen con 5.3: No se requiere ninguna precaución especial

Marca CE en las etiquetas:



111-CPD-0556

EN 1504-2:2004

Nº de DoP: CI 003

www.komsol.eu