

Innerseal Plus⁽⁺⁾

High Performance Concrete Protection



BETONGTETT AS, STOREBOTN 13 A, 5300 KLEPPESTO, NORVÈGE

14

111-CPD-0556

No de déclaration de performance : CI 003

EN 1504-2:2004

Produits de protection de surface, **Imprégnation**

Indice de protection (1.2)

Résistance physique (5.2)

Nom de produit : **Controll Innerseal Plus⁽⁺⁾**

Profondeur de pénétration : Classe II > 10 nm

Résistance à l'abrasion : > 30 %

Perméabilité à la vapeur d'eau : NPD

Absorption capillaire : pds < 0,1 kg/m²h^{0,5}

Perméabilité à l'eau : pds < 0,1 kg/m²h^{0,5}

Compatibilité thermique : NPD (aucune performance déterminée)

Résistance chimique : Aucun effet visuel

Résistance au choc : Classe III : > 20 nm

Force d'adhérence (résistance) : 3,0 n/mm²

Comportement au feu Euroclass A1 (incombustible)

Pouvoir antidérapant/antiglissant : NPD (aucune performance déterminée)

Substances dangereuses conformes à 5.3 : Aucune précaution particulière requise

Marquage CE sur les vignettes :



111-CPD-0556

EN 1504-2:2004

No de déclaration de performance : CI 003

www.komsol.eu