



## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

nach Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Name des Produktes:

**CONTROLL® INNERSEAL PLUS<sup>+</sup>**

**Nr.: CI 003**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11, Absatz 4 der Verordnung:

**Chargennummer: Siehe Produktetikette.**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**EN 1504-2**

**Oberflächenschutzprodukte - Imprägnierung**

- Schutzgrad (1.2)

- Physikalische Widerstandsfähigkeit (5.2)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MAYNOR AS  
STOREBOTN, 5309 KLEPPESTO  
NORWEGEN**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht zutreffend (keine Leistung festgelegt)**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+ (für den Einsatz in Bauwerken des Hoch- und Tiefbaus)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**EN 1504-2: 2004, System 2+**

Die notifizierte Stelle KONTROLLRÅDET Kennnummer 1111 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

**Nr.: 1111-CPD-0556**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht zutreffend (NPD)**

9. Erklärte Leistung:

Tabelle 4: Imprägnierungsleistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
ABRIEBSFESTIGKEIT	> 30 %	<b>EN 1504-2:2004</b>
WASSERDAMPFDURCHLÄSSIGKEIT	KEINE LEISTUNG FESTGELEGT	
KAPILLARE WASSERAUFNAHME UND WASSERDURCHLÄSSIGKEIT	W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> W < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	
THERMISCHE KOMPATIBILITÄT	NPD	
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	KEINE SICHTBAREN AUSWIRKUNGEN	
STOSSFESTIGKEIT	KLASSE III: > 20 NM	
HAFTFESTIGKEIT (Abreißversuch)	3,0 N/mm <sup>2</sup>	
BRANDVERHALTEN	EUROKLASSE A1 (NICHT BRENNBAR)	
RUTSCHFESTIGKEIT	NPD	
EINDRINGTIEFE	KLASSE II >10 mm (16 mm)	
GEFAHRSTOFFE ENTSPRECHEN 5.3	KEINE BES. VORSICHTSMASSNAHMEN ERFORDERLICH	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Bergen, Norwegen 7. April 2014

-----  
Ort und Datum der Ausstellung



-----  
Generaldirektor Maynor AS