



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

de acuerdo al Anexo III del Reglamento (EU) N° 305/2011

Nombre del producto:

CONTROLL® INNERSEAL®

Nº: CI 001

1. Código único de identificación del tipo de producto:

EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.

2. Tipo, lote, número de serie u otro elemento que permita la identificación del producto de construcción tal y como se requiere en virtud del Artículo 11(4) del CPR:

Número de lote: Ver etiqueta del producto.

3. Uso o usos previstos del producto de construcción de acuerdo con la especificación técnica armonizada aplicable, según lo previsto por el fabricante:

EN 1504-2

Productos de protección de superficie - Impregnación

- Grado de protección (1.2)

- Resistencia física (5.2)

4. Nombre, nombre comercial registrado o marca comercial registrada y dirección de contacto del fabricante tal y como se requiere en virtud del artículo 11 (5):

MAYNOR AS

STOREBOTN, 5309 KLEPPESTO

NORUEGA

5. Donde corresponda, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarque las tareas especificadas en el artículo 12(2):

Irrelevante (NPD)

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de constancia de rendimiento del producto de construcción tal y como se establece en el CPR, anexo V:

System 2+ (para uso en edificios y trabajos de ingeniería civil)

7. En caso de una declaración de prestaciones referente a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

EN 1504-2 : 2004, System 2+

La institución de certificación notificada KONTROLLRÅDET con número de identificación 1111 realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y el control de producción de la misma además de la vigilancia, evaluación y supervisión del control de producción de la fábrica de acuerdo al System 2+ y emitió:

Declaración de conformidad del control de producción

en fábrica Nº: 1111-CPD-0556

8. En el caso de una declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para los que se ha expedido una evaluación técnica europea:

Irrelevante (NPD)

9. Prestación declarada:


Tabla 4: Prestación para Impregnación:

Características esenciales	Prestación	Especificación técnica armonizada
RESISTENCIA A ABRASIÓN	> 30 %	EN 1504-2:2004
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	NPD	
ABSORCIÓN CAPILAR PERMEABILIDAD AL AGUA	A < 0,1 kg/m ² h ^{0.5} A < 0,1 kg/m ² h ^{0.5}	
COMPATIBILIDAD TÉRMICA	NPD	
RESISTENCIA QUÍMICA	SIN EFECTOS VISUALES	
RESISTENCIA A IMPACTOS	CLASE II: > 10 NM	
FUERZA DE ADHESIÓN	2,4 N/mm ²	
REACCIÓN AL FUEGO	EUROCLASS A1 (INCOMBUSTIBLE)	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	NPD	
PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN	CLASE II >10 mm (17 mm)	
SUSTANCIAS PELIGROSAS CUMPLEN CON 5.3	SIN ESPECIFICAR PRECAUCIONES NECESARIAS	

10. La prestación del producto identificada en los puntos 1 y 2 es conforme a la prestación declarada en el punto 9. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Bergen, Noruega 15 Octubre 2013

Lugar y fecha de expedición



Director general Maynor AS