



## **PRESTANDEDEKLARATION**

I enlighet med Bilaga III EU regulation Nr. 305/2011

Produktnamn :

**CONTROLL® INNERSEAL PLUS<sup>(+)</sup>**

**Nr.: CI 003**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**EN 1504-2: ZA.1b/ZA.1c.**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11(4):

**Batchnummer: Se förpackning.**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**EN 1504-2**

**Produkt och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner**

**Del 2: Ytskyddsprodukter för betong - Impregnering**

**- Skydd mot inträngande ämnen ( 1.2 )**

**- Fysikalisk motståndskraft ( 5.2 )**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

**MAYNOR AS  
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTO  
NORWAY**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

**Ej relevant (NPD)**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 2+ (för användning i byggnader och tekniska konstruktioner)**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**EN 1504-2 : 2004, System 2+**

Det ackrediterade organet KONTROLLRÅDET med ID nr 1111 har utfört den initiala inspektionen av fabriken och tillverkningskontrollen samt den följande kontrollen, bedömningen och utvärderingen av tillverkningskontrollen i enlighet med system 2+ och har utfärdat:

**Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik**

**Nr: 1111-CPD-0556**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Ej relevant (NPD)**

9. Angiven prestanda:

Tabell 4: Prestanda i systemet:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
NÖTNINGSHÅLLFASTIGHET	> 30 %	<b>EN 1504-2:2004</b>
VATTENÅNGGENOMSLÄPPLIGHET	NPD	
PERMABILITET FÖR VATTEN I FLYTANDE FORM	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
THERMISK KOMPABILITET	NPD	
KEMIKALIERESISTENS	INGEN VISUELL FÖRÄNDRING	
SNABBDEFORMATION	KLASS III: > 20 NM	
VIDHÄFTNING ( DRAGPROV )	3,0 N/mm <sup>2</sup>	
BRANDKLASS	EUROCLASS A1 (ELDFAST)	
FRIKTIONSEGENSKAPER	NPD	
INTRÄNGNINGSDJUP	KLASS II >10 mm (16 mm)	
FARLIGA ÄMNEN	INGA SKERHETSÅTGÄRDER KRÄVS	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Bergen, Norway Mars 13. 2014

Ort och datum för utfärdande:



Roy Eide, VD, Maynor AS