



## **PRESTANDEDEKLARATION**

I enlighet med Bilaga III EU regulation Nr. 305/2011

Produktnamn :

**CONTROLL® TOPSEAL®**

**No.: CI 002**

1. Produkttypens unika identifikationskod:

**EN 1504-2: ZA.1a**

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11(4):

**Batchnummer: Se förpackning.**

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

**EN 1504-2**

**Produkt och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner**

**Del 2: Ytskyddsprodukter för betong - Hydrofobisk impregnering**

**- Skydd mot inträngning av ämnen ( 1.1 )**

**- Reglering av fuktbalansen ( 2.1 )**

**- Ökande av elektrisk beständighet ( 8.1 )**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):

**MAYNOR AS  
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTO  
NORWAY**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

**Ej relevant (NPD)**

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

**System 2+ för användning i byggnader och tekniska konstruktioner**

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

**EN 1504-2 : 2004, System 2+**

Det ackrediterade organet KONTROLLRÅDET med ID nr 1111 har utfört den initiala inspektionen av fabriken och tillverkningskontrollen samt den följande kontrollen, bedömningen och utvärderingen av tillverkningskontrollen i enlighet med system 2+ och har utfärdat:

**Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik**

**Nr: 1111-CPD-0556**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

**Ej relevant (NPD)**

9. Angiven prestanda:

Tabel 3: Prestanda för Hydrofobisk Impregnering:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
INTRÄNGNINGSDJUP	Klass I ≤ 10 mm (6 mm)	<b>EN 1504-2:2004</b>
PÅVERKAN PÅ BETONGS UTTORKNING	Klass I >30%	
INVERKAN PÅ BETONGENS FROSTBESTÄNDIGHET	NPD	
VATTENABSORPTION OCH MOTSTÅND MOT ALKALI	NPD	
INVERKAN PÅ BETONGS KLORIDUPPTAGNING	NPD	
BRANDKLASS	EUROCLASS A1 (ELDFAST)	
FARLIGA ÄMNEN	INGA SKERHETSÅTGÄRDER KRÄVS	

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Bergen, Norway April 07. 2013

Ort och datum för utfärdande:



Roy Eide, VD, Maynor AS