

# Deepclean

**PRODUKTBEKRIVNING:**

Controll®DeepClean är ett effektivt vattenbaserat alkaliskt rengöringsmedel speciellt utformat för feta/oljiga betongytor. Produkten löser oljor, asfalt, fett, vägsalt och de flesta svåra föroreningar och drar upp dem till ytan.

**ANVÄNDNING:**

Betonggolv, avfallsrum, runt dieselpumpar och andra kontaminerade ytor.

**FÖRBEREDELSE:**

För svårare rengöring späd produkten 1:1 med varmt vatten (runt +40° C). För lättare rengöring späd 1:2 upp till 1:4. DeepClean får inte användas tillsammans med andra kemikalier. Glas och andra blanka ytor bör täckas före behandling. Aluminium och anodiserade ytor skall alltid skyddas extra noga. Gör alltid ett test på ett mindre känsligt område och utvärdera resultatet.

**ARBETSTEMPERATUR:**

Yttemperaturen får inte understiga +5° C men bör helst överstiga +15° C för att rengöringen skall bli effektiv. Kalla ytor kan kompenseras med att produkten späds med extra varmt vatten och att sköljvattnet håller hög temperatur.

**ANVÄNDNING:**

Produkten kan hällas ut eller appliceras med lågtrycksspruta. Bearbeta ytan lätt med en borste och låt verka 5-10 min. Föroreningarna löses och flyter upp på ytan. Våtsug upp vätskan. Sprid inte ut vätskan på rena absorberande ytor som annars kan kontamineras. Skölj sedan av med varmt vatten. Upprepa behandlingen vid behov.

**RENGÖRING:**

Vatten och vanlig tvål.

**SKYDDSÅTGÄRDER:**

Om produkten används enligt givna anvisningar utgör den ingen hälsorisk. Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid långvarig eller frekvent användning rekommenderas att använda skyddskläder.

**SÄKERHET:**

På grund av produktens höga pH (pH = 13,5) klassificeras Controll®DeepClean i koncentrerad form som frätande vätska.

**MILJÖ:**

Utifrån vad som skall rengöras och lösas upp, kontrollera vad kommunens lokala bestämmelser tillåter för utsläpp i avloppet. Controll®DeepClean i sig uppfyller kraven för rengöringsmedel / avfettningsmedel om utsläpp av oljigt avloppsvatten.

**TEKNISK DATA:**

Form/Konsistens:	Flytande
Färg:	Svagt ljusgul vätska
Lukt:	Ingen
Löslighet:	Löslig i vatten
Kokpunkt:	>100 °C
Densitet:	1,1 / 20 °C
Brukstemperatur:	5 - 40 °C
pH - koncentration:	13.5
Biologiskt nedbrytbar:	Ja
Förpackning:	20 liter koncentrat

**TILLVERKARE:**

BETONGTETT AS, KLEPPESTØ, Norge

Distribueras av:

Komsol AB, Lergöksgatan 10, 42150 Västra Frölunda,  
Tel. 010-330 30 10 [info@komsol.se](mailto:info@komsol.se) [www.komsol.com](http://www.komsol.com)